

Pixi PRO XW – Solutie parbriz iarna

Conform ST2014E01

Descriere : este un amestec pe bază de alcool etilic , glicoli, derivați glicolici, agenți tensioactivi, agent tamponare, colorant, parfum, apă demineralizată. Este biodegradabil și prezintă toxicitate redusă.

Utilizări : se utilizează ca atare sau diluată cu apă în diferite proporții de volum, în funcție de temperatura de congelare a produsului pe care dorim s-o obținem

i CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE

Caracteristica	U.M.	Valoare
Aspect		Lichid limpede
Culoare		Albastru
Densitate la 20°C	Grade/cm ³	0,940-0,973
Punct de congelare	°C max	-20
Punct de fierbere	°C min	83
Indice de refractie n _D ²⁰		1,357-1,359
Valoare pH		6-9
Temperatura de inflamabilitate	°C min	30
Actiune asupra emailurilor		Aspect conform determinarii
Actiune asupra cauciucului mentinut in lichidul de spalare 10 zile la 70°C		
Variatie volum cauciuc NBR	%	≤5
Variatie volum cauciuc EPDM	%	≤5
Variatia duritatii Shore cauciuc NBR	Grade Sh	-5 ...+10
Variatia duritatii Shore cauciuc EPDM	Grade Sh	5 ...+10
Tendinta de spumare		
Puterea de spumare (P)	Min. mm	330
Stabilitatea spumei (S)	Min	5

Ambalare : flacoane PET sau PE cu conținut net de 1.3 si 5 l sau canistre de polietilenă, bine etanșate, cu un conținut net de 30,60 l sau vrac

Marcare : ambalajele se marcheaza vizibil cu urmatoarele fraze de risc de securitate:

-Produsul prezinta risc de aprindere la contactul cu flacara deschisa.(R 10)

- In caz de inghitire, a se consulta imediat medicul si a I se arata ambalajul (recipientul) sau eticheta (S 46)

- A NU SE LASA LA INDEMANA COPIILOR! (S 2)

Meniunea: FARA METANOL

“Pixi PRO W pentru vreme de iarna. Produsul se recomanda folosirii in orice stare meteorological asociata cu anotimpul rece. Foarte eficient in indepartarea ghetii, insectelor, prafului, grasimii si a altor substante care se gasesc pe parbrizul sau farurile autovehiculului”

“Pixi PRO W se recomanda in egala masura oricarui tip de autovehicul. Ajuta la o mai buna etansare între stergatoare si parbriz, rezultand o curatare silentioasa. Prelungeste viata stergatoarelor”

Depozitare : în încăperi acoperite și ferite de razele soarelui, de surse de căldură și scînteii.

Transport : mijloace de transport acoperite.

Garanție : valabilitatea este de 36 luni de la data fabricației.